

# FICHA TÉCNICA / TECHNICAL FORM



YONASH España, S.A.  
Pol Ind. San Vicente, nave 17  
08755- Castellbisbal (Barcelona)  
Tlf. +34.93.772.46.31  
Fax. +34.93.772.16.67  
E-mail: yonash@yonash.es

ARTÍCULO / FABRIC **6002Z**  
DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION **MARQUISSETTE PES.**  
**TEJIDO EN CRUDO**

| CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES / STRUCTURAL CHARACTERISTICS |  |                 |                   | CARACTERÍSTICAS MECANICAS - TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS |  |  |                     |  |                    |                     |                    |
|--|--|-----------------|-------------------|--|--|--|---------------------|--|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>ENSAYO / TEST</b>                                       |  | <b>VALOR</b>    | <b>UNIDAD</b>     | <b>NORMATIVA</b>   | <b>ENSAYO / TEST</b>   |  | <b>VALOR</b>        | <b>UNIDAD</b>                                    | <b>NORMATIVA</b>   |                     |                    |
| COMPOSICIÓN / COMPOSITION                                  |  | <b>100% PES</b> |                   |  | RESISTENCIA TRACCIÓN / BREAKING STRENGTH                         |  |                     |  |                    |                     |                    |
| ANCHO / WIDTH  |  | <b>175+3%</b>   | cm                | UNE-EN 1773  |  |  |                     | N/5 cms.   | UNE-EN ISO 13934   |                     |                    |
| PESO / WEIGHT  |  | <b>32+5%</b>    | gr/m <sup>2</sup> | UNE 40600-6  |  |  |                     |  |                    |                     |                    |
|  |  |                 |                   | ALARGAMIENTO ROTURA / ELONGATION BREAK                           |  |  |                     |  |                    |                     |                    |
|  |  |                 |                   |  |  |  |                     | L  |                    | %                   |                    |
|  |  |                 |                   |  |  |  |                     | T  |                    |                     |                    |
|  |  |                 |                   |  |  |  |                     | ALARGAMIENTO BAJO CARGA 50N / ELONGATION AT 50 N |                    |                     |                    |
|  |  |                 |                   |  |  |  |                     | L  |                    | %                   |                    |
|  |  |                 |                   |  |  |  |                     | T  |                    |                     |                    |
|  |  |                 |                   |  |  |  |                     | RESISTENCIA DESGARRO / TEARING STRENGTH          |                    |                     |                    |
|  |  |                 |                   |  |  |  |                     | L  |                    | N                   | UNE 40404          |
|  |  |                 |                   |  |  |  |                     | T  |                    |                     |                    |
|  |  |                 |                   |  |  |  |                     | PILLING MARTINDALE 15000 CICLOS / CYCLES         |                    |                     |                    |
|  |  |                 |                   |  |  |  |                     |  |                    | escala visual/range | UNE-EN ISO 12945-2 |
|  |  |                 |                   |  |  |  |                     | PILLING ICI 54000 CICLOS / CYCLES                |                    |                     |                    |
|  |  |                 |                   |  |  |  |                     |  |                    | escala visual/range | UNE-EN ISO 12947-1 |
| <b>ENSAYO / TEST</b>                                       |  | <b>VALOR</b>    | <b>UNIDAD</b>     | <b>NORMATIVA</b>   | ABRASIÓN MARTINDALE  |  |                     |  |                    |                     |                    |
| SOLIDEZ FROTE / COLOUR FASTNESS TO RUBBING                 |  |                 |                   |  | aspecto / appearance   |  | escala visual/range |  | UNE-EN ISO 12947-4 |                     |                    |
| SECO / DRY   |  |                 | e.g.              | UNE-EN ISO 105-X12   | pérdida de masa / loss in mass                                   |  | %                   |  | UNE-EN ISO 12947-3 |                     |                    |
| HUMEDO / WET   |  |                 |                   |  |  |  |                     |  |                    |                     |                    |
| <b>SOLIDEZ TRATAMIENTOS HÚMEDOS / COLOUR FASTNESS</b>      |  |                 |                   |  | <b>OBSERVACIONES / REMARKS</b>                                   |  |                     |  |                    |                     |                    |
| AGUA / WATER   |  |                 | e.g.              | UNE-EN ISO 105-E01   | <b>Datos de tejido en crudo.</b>                                 |  |                     |  |                    |                     |                    |
| SUDOR / PERSPIRATION                                       |  |                 |                   | UNE-EN ISO 105-E04   | <b>El rendimiento aproximado está entorno a los 17 mts/kgs.,</b> |  |                     |  |                    |                     |                    |
| SOLIDEZ LUZ / LIGHTFASTNESS                                |  |                 | e.a.              | UNE-EN ISO 105-B02   | <b>dependiendo de la tensión dada en su manipulación</b>         |  |                     |  |                    |                     |                    |
| <b>CONDICIONES DE MANTENIMIENTO / CARE CONDITIONS</b>      |  |                 |                   |  |  |  |                     |  |                    |                     |                    |
|  |  |                 |                   |  |  |  |                     |  |                    |                     |                    |