

# FICHA TÉCNICA / TECHNICAL FORM



YONASH España, S.A.  
 Pol Ind. San Vicente, nave 17  
 08755- Castellbisbal (Barcelona)  
 Tlf. +34.93.772.46.31  
 Fax. +34.93.772.16.67  
 E-mail: yonash@yonash.es

ARTÍCULO/FABRIC 7003  
 DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION MALLA RED

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES / STRUCTURAL CHARACTERISTICS				CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS -TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS			
ENSAYO / TEST	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA	ENSAYO /TEST	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA
COMPOSICIÓN / COMPOSITION	<b>100% PES.</b>			RESISTENCIA TRACCIÓN / BREAKING STRENGTH			
ANCHO / WIDTH	<b>≥165</b>	cm	UNE-EN 1773:97	L		N/5 cms.	UNE-EN ISO 13934:99
PESO / WEIGHT	<b>65±5%</b>	gr/m <sup>2</sup>	UNE 40600-6 / ISO 7211/6	T			
<b>CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONAL CHARACTERISTICS</b>				ALARGAMIENTO ROTURA / ELONGATION BREAK			
ENSAYO / TEST				L		%	
ENCOGIMIENTO / SHRINKAGE				T			
LAVADO / WASHING 40°C	<b>±1</b>	%		ALARGAMIENTO BAJO CARGA 50N / ELONGATION AT 50 N			
ESTÁTICO / STATIC 90° 170°C				L		%	
				T			
ESPESOR / THICKNESS				RESISTENCIA DESGARRO / TEARING STRENGTH			
		mm	UNE EN ISO 5084	L		N	
				T			
<b>CARACTERÍSTICAS DE TINTURA / DYEING CHARACTERISTICS</b>				PILLING MARTINDALE 15000 CICLOS / CYCLES			
ENSAYO / TEST						escala visual/range	
SOLIDEZ FROTE / FASTNESS TO RUBBING				PILLING ICI 18000 CICLOS / CYCLES			
SECO / DRY	<b>≥4</b>	e.g.	UNE-EN ISO 105-X12	ABRASIÓN MARTINDALE			
HÚMEDO / WET	<b>≥4</b>			aspecto / appearance			
SOLIDEZ TRATAMIENTOS HÚMEDOS / COLOURFASTNESS				pérdida de masa / loss in mass			
AGUA / WATER	<b>≥4</b>	e.g.	UNE-EN ISO 105-E05	escala visual/range			
SUDOR / PERSPIRATION	<b>≥4</b>			%			
SOLIDEZ LUZ / LIGHTFASTNESS	<b>≥4</b>	e.a.	UNE-EN ISO 105-B02:01	UNE-EN ISO 12947:99			
<b>CONDICIONES DE MANTENIMIENTO / CARE CONDITIONS</b>				<b>OBSERVACIONES / REMARKS</b>			
				<p><b>Los valores obtenidos hacen referencia a la muestra analizada.</b></p>			