

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL FORM



YONASH España, S.A.
 Pol Ind. San Vicente, nave 17
 08755- Castellbisbal (Barcelona)
 Tlf. +34.93.772.46.31
 Fax. +34.93.772.16.67
 E-mail: yonash@yonash.es

ARTÍCULO/FABRIC 7008
 DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION MALLA CALADA

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES / STRUCTURAL CHARACTERISTICS				CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS - TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS			
ENSAYO / TEST	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA	ENSAYO / TEST	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA
COMPOSICIÓN / COMPOSITION	100% PES.	83/36 DTEX	UNE-EN 1773:97 UNE 40600-6 / ISO 7211/6	RESISTENCIA TRACCIÓN / BREAKING STRENGTH			
ANCHO / WIDTH	≥165	cm		L		N/5 cms.	UNE-EN ISO 13934:99
PESO / WEIGHT	118±5%	gr/m ²		T			
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONAL CHARACTERISTICS				ALARGAMIENTO ROTURA / ELONGATION BREAK			
ENSAYO / TEST				L		%	
ENCOGIMIENTO / SHRINKAGE				T			
LAVADO / WASHING 40°C	±5	%		ALARGAMIENTO BAJO CARGA 50N / ELONGATION AT 50 N			
	±5			L		%	
ESTÁTICO / STATIC 90° 170°C		%		T			
ESPESOR / THICKNESS		mm	UNE EN ISO 5084	RESISTENCIA DESGARRO / TEARING STRENGTH			
				L		N	
				T			
CARACTERÍSTICAS DE TINTURA / DYEING CHARACTERISTICS				PILLING MARTINDALE 15000 CICLOS / CYCLES			
						escala visual/range	
				PILLING ICI 18000 CICLOS / CYCLES			
						escala visual/range	BS 5811
ENSAYO / TEST				ABRASIÓN MARTINDALE			
SOLIDEZ FROTE / FASTNESS TO RUBBING				aspecto / appearance		escala visual/range	UNE-EN ISO
SECO / DRY	≥4	e.g.	UNE-EN ISO 105-X12	pérdida de masa / loss in mass		%	12947:99
HÚMEDO / WET	≥4						
SOLIDEZ TRATAMIENTOS HÚMEDOS / COLOURFASTNESS				OBSERVACIONES / REMARKS			
AGUA / WATER	≥4	e.g.	UNE-EN ISO 105-E05	Los valores obtenidos hacen referencia a la muestra analizada.			
SUDOR / PERSPIRATION	≥4		UNE-EN ISO 105-E04				
SOLIDEZ LUZ / LIGHTFASTNESS		e.a.	UNE-EN ISO 105-B02:01				
CONDICIONES DE MANTENIMIENTO / CARE CONDITIONS							