

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL FORM



YONASH España, S.A.
 Pol Ind. San Vicente, nave 17
 08755- Castellbisbal (Barcelona)
 Tlf. +34.93.772.46.31
 Fax. +34.93.772.16.67
 E-mail: yonash@yonash.es

ARTÍCULO/FABRIC 3064 PA.
 DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION PA. TACTEL (NO HOMOLOGABLE)

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES / STRUCTURAL CHARACTERISTICS				CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS - TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS			
ENSAYO / TEST	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA	ENSAYO / TEST	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA
COMPOSICIÓN / COMPOSITION	100% PA			RESISTENCIA TRACCIÓN / BREAKING STRENGTH			
ANCHO / WIDTH	180	cm				N/5cms.	UNE-EN ISO 13934
PESO / WEIGHT	105±5%	gr/m ²					
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONAL CHARACTERISTICS				ALARGAMIENTO ROTURA / ELONGATION BREAK			
ENCOGIMIENTO / SHRINKAGE						%	
LAVADO / WASHING 40°C	L -4 T -3	%		ALARGAMIENTO BAJO CARGA 50N / ELONGATION AT 50 N			
ESTÁTICO / STATIC 90" 170°C	L - T -	%				%	
ESPESOR / THICKNESS	-	mm	UNE EN ISO 5084	RESISTENCIA DESGARRO / TEARING STRENGTH			
CARACTERÍSTICAS DE TINTURA / DYEING CHARACTERISTICS				RESISTENCIA PERFORACION (Bola de 20mm)			
SOLIDEZ FROTE / FASTNESS TO RUBBING						N	UNE 40404
SECO / DRY	4	e.g.	UNE-EN ISO 105-X12	RESISTENCIA PERFORACION (Bola de 20mm)			
HÚMEDO / WET	4					N	UNE-EN ISO 12945-2
SOLIDEZ TRATAMIENTOS HÚMEDOS / COLOURFASTNESS				PILLING ICI 18000 CICLOS / CYCLES			
AGUA / WATER	4	e.g.	UNE-EN ISO 105-E01	escala visual/range			
SUDOR / PERSPIRATION	4/5		UNE-EN ISO 105-E04	UNE-EN ISO 12945-1			
SOLIDEZ LUZ / LIGHTFASTNESS	4/5	e.a.	UNE-EN ISO 105-B02	ABRASIÓN MARTINDALE			
				aspecto / appearance -			
				pérdida de masa / loss in mass -			
				escala visual/range			
				UNE-EN ISO 12947-4			
				UNE-EN ISO 12947-3			
CONDICIONES DE MANTENIMIENTO / CARE CONDITIONS				OBSERVACIONES / REMARKS			
				Los valores obtenidos hacen referencia a las muestras analizadas.			