

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL FORM



YONASH España, S.A.
 Pol Ind. San Vicente, nave 17
 08755- Castellbisbal (Barcelona)
 Tlf. +34.93.772.46.31
 Fax. +34.93.772.16.67
 E-mail: yonash@yonash.es

ARTÍCULO/FABRIC 3172T
 DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION CORIA

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES / STRUCTURAL CHARACTERISTICS				CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS - TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS				
ENSAYO / TEST	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA	ENSAYO / TEST	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA	
COMPOSICIÓN / COMPOSITION	80% PES./20% CO			RESISTENCIA TRACCIÓN / BREAKING STRENGTH				
ANCHO / WIDTH	160	cm				N/5cms.	UNE-EN ISO 13934	
PESO / WEIGHT	270±5%	gr/m ²						
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONAL CHARACTERISTICS				ALARGAMIENTO ROTURA / ELONGATION BREAK				
				L		%		
				T				
				ALARGAMIENTO BAJO CARGA 50N / ELONGATION AT 50 N				
ENCOGIMIENTO / SHRINKAGE				L		%		
LAVADO / WASHING 40°C	±4%	%		T	±3%			
ESTÁTICO / STATIC 90° 170°C	-					L		N
	-			T				
ESPESOR / THICKNESS	-	mm	UNE EN ISO 5084	RESISTENCIA PERFORACION (Bola de 20mm)				
						N	UNE-EN ISO 12945-2	
CARACTERÍSTICAS DE TINTURA / DYEING CHARACTERISTICS				PILLING ICI 18000 CICLOS / CYCLES				
						escala visual/range	UNE-EN ISO 12945-1	
ENSAYO / TEST	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA	ABRASIÓN MARTINDALE				
SOLIDEZ FROTE / FASTNESS TO RUBBING				aspecto / appearance		-	escala visual/range	UNE-EN ISO 12947-4
SECO / DRY	4	e.g.	UNE-EN ISO 105-X12	pérdida de masa / loss in mass		-	%	UNE-EN ISO 12947-3
HÚMEDO / WET	4							
SOLIDEZ TRATAMIENTOS HÚMEDOS / COLOURFASTNESS				OBSERVACIONES / REMARKS				
AGUA / WATER	4	e.g.	UNE-EN ISO 105-E01	Los valores obtenidos hacen referencia a las muestras analizadas				
SUDOR / PERSPIRATION	4		UNE-EN ISO 105-E04					
SOLIDEZ LUZ / LIGHTFASTNESS	4	e.a.	UNE-EN ISO 105-B02					
CONDICIONES DE MANTENIMIENTO / CARE CONDITIONS								