

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL FORM



YONASH España, S.A.
 Pol Ind. San Vicente, nave 17
 08755- Castellbisbal (Barcelona)
 Tif. +34.93.772.46.31
 Fax. +34.93.772.16.67
 E-mail: yonash@yonash.es

ARTÍCULO/FABRIC **3214T**
 DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION **CHANDAL GRANITO CIRCULAR**

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES / STRUCTURAL CHARACTERISTICS				CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS - TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS				
ENSAYO / TEST	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA	ENSAYO / TEST	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA	
COMPOSICIÓN / COMPOSITION	100% PES			RESISTENCIA TRACCIÓN / BREAKING STRENGTH				
ANCHO / WIDTH	160	cm				N/5cms.	UNE-EN ISO 13934	
PESO / WEIGHT	240±5%	gr/m ²						
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONAL CHARACTERISTICS				ALARGAMIENTO ROTURA / ELONGATION BREAK				
				L		%		
				T				
ENCOGIMIENTO / SHRINKAGE				ALARGAMIENTO BAJO CARGA 50N / ELONGATION AT 50 N				
LAVADO / WASHING 40°C	L -4	%		L		%		
	T -3			T				
ESTÁTICO / STATIC 90° 170°C	L -	%		RESISTENCIA DESGARRO / TEARING STRENGTH				
	T -			L		N	UNE 40404	
ESPESOR / THICKNESS	-	mm	UNE EN ISO 5084	T				
CARACTERÍSTICAS DE TINTURA / DYEING CHARACTERISTICS				RESISTENCIA PERFORACION (Bola de 20mm)				
						N	UNE-EN ISO 12945-2	
				PILLING ICI 18000 CICLOS / CYCLES				
ENSAYO / TEST				ABRASIÓN MARTINDALE				
VALOR								
UNIDAD				escala visual/range				
NORMATIVA				UNE-EN ISO 12945-1				
SOLIDEZ FROTE / FASTNESS TO RUBBING				aspecto / appearance				
SECO / DRY				-				
HÚMEDO / WET				-				
				pérdida de masa / loss in mass				
				escala visual/range				
				UNE-EN ISO 12947-4				
				UNE-EN ISO 12947-3				
SOLIDEZ TRATAMIENTOS HÚMEDOS / COLOURFASTNESS				OBSERVACIONES / REMARKS				
AGUA / WATER				Los valores obtenidos hacen referencia a las muestras analizadas.				
SUDOR / PERSPIRATION								
SOLIDEZ LUZ / LIGHTFASTNESS								
CONDICIONES DE MANTENIMIENTO / CARE CONDITIONS								