

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL FORM



YONASH España, S.A.
 Pol Ind. San Vicente, nave 17
 08755- Castellbisbal (Barcelona)
 Tlf. +34.93.772.46.31
 Fax. +34.93.772.16.67
 E-mail: yonash@yonash.es

ARTÍCULO / FABRIC 4046
 DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION PES. GRANITO

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES / STRUCTURAL CHARACTERISTICS				CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS - TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS			
ENSAYO / TEST	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA	ENSAYO / TEST	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA
COMPOSICIÓN / COMPOSITION	100% PES			RESISTENCIA TRACCIÓN / BREAKING STRENGTH			
ANCHO / WIDTH	≥180	cm	UNE-EN 1773				
PESO / WEIGHT	198±5%	gr/m ²	UNE 40600-6				

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONAL CHARACTERISTICS				CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS - TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS			
ENSAYO / TEST	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA	ENSAYO / TEST	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA
ENCOGIMIENTO / SHRINKAGE				ALARGAMIENTO ROTURA / ELONGATION BREAK			
LAVADO / WASHING 40°C	L	±4	%				
	T	-5					
ESTÁTICO / STATIC 60" 205°C	L	-	%				
	T	-					
ESPESOR / THICKNESS	-	mm	UNE EN ISO 5084	ALARGAMIENTO BAJO CARGA 50N / ELONGATION AT 50 N			

CARACTERÍSTICAS DE TINTURA / DYEING CHARACTERISTICS				CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS - TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS			
ENSAYO / TEST	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA	ENSAYO / TEST	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA
SOLIDEZ FROTE / COLOUR FASTNESS TO RUBBING				RESISTENCIA DESGARRO / TEARING STRENGTH			
SECO / DRY	≥4	e.g.	UNE-EN ISO 105-X12				
HÚMEDO / WET	≥4						
SOLIDEZ TRATAMIENTOS HÚMEDOS / COLOUR FASTNESS				PILLING MARTINDALE 15000 CICLOS / CYCLES			
AGUA / WATER	≥4	e.g.	UNE-EN ISO 105-E01				
SUDOR / PERSPIRATION	≥4		UNE-EN ISO 105-E04				
SOLIDEZ LUZ / LIGHTFASTNESS	-	e.a.	UNE-EN ISO 105-B02				

CONDICIONES DE MANTENIMIENTO / CARE CONDITIONS				OBSERVACIONES / REMARKS			
				<p>Los valores dinamométricos son orientativos y referidos a las muestras analizadas. <i>The break strenght results are orientatives and refered to the analyzed samples.</i></p>			