

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL FORM



YONASH España, S.A.
 Pol Ind. San Vicente, nave 17
 08755- Castellbisbal (Barcelona)
 Tlf. +34.93.772.46.31
 Fax. +34.93.772.16.67
 E-mail: yonash@yonash.es

ARTÍCULO / FABRIC **4065V**
 DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION **MICROPANA**

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES / STRUCTURAL CHARACTERISTICS				CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS - TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS			
ENSAYO / TEST	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA	ENSAYO / TEST	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA
COMPOSICIÓN / COMPOSITION	100% PES			RESISTENCIA TRACCIÓN / BREAKING STRENGTH			
ANCHO / WIDTH	≥180	cm	UNE-EN 1773	L	—	N/5 cms.	UNE-EN ISO 13934
PESO / WEIGHT	190±5%	gr/m ²	UNE 40600-6	T	—		
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONAL CHARACTERISTICS				ALARGAMIENTO ROTURA / ELONGATION BREAK			
ENSAYO / TEST				L	—	%	
ENCOGIMIENTO / SHRINKAGE				T	—		
LAVADO / WASHING 40°C	L	±3	%	ALARGAMIENTO BAJO CARGA 50N / ELONGATION AT 50 N			
	T	±3		L	—	%	
ESTÁTICO / STATIC 60" 205°C	L	—	%	T	—		
	T	—		RESISTENCIA DESGARRO / TEARING STRENGTH			
ESPESOR / THICKNESS	—	mm	UNE EN ISO 5084	L	—	N	UNE 40404
				T	—		
CARACTERÍSTICAS DE TINTURA / DYEING CHARACTERISTICS				PILLING MARTINDALE 15000 CICLOS / CYCLES			
ENSAYO / TEST					≥4	escala visual/range	UNE-EN ISO 12945-2
SOLIDEZ FROTE / COLOUR FASTNESS TO RUBBING				PILLING ICI 54000 CICLOS / CYCLES			
SECO / DRY	≥4	e.g.	UNE-EN ISO 105-X12		≥4	escala visual/range	UNE-EN ISO 12947-1
HÚMEDO / WET	≥4			ABRASIÓN MARTINDALE			
SOLIDEZ TRATAMIENTOS HÚMEDOS / COLOUR FASTNESS				aspecto / appearance			
AGUA / WATER	≥4	e.g.	UNE-EN ISO 105-E01	pérdida de masa / loss in mass	—	escala visual/range	UNE-EN ISO 12947-4
SUDOR / PERSPIRATION	≥4			UNE-EN ISO 105-E04			
SOLIDEZ LUZ / LIGHTFASTNESS	—	e.a.	UNE-EN ISO 105-B02	OBSERVACIONES / REMARKS			
CONDICIONES DE MANTENIMIENTO / CARE CONDITIONS							