

# FICHA TÉCNICA / TECHNICAL FORM



YONASH España, S.A.  
 Pol Ind. San Vicente, nave 17  
 08755- Castellbisbal (Barcelona)  
 Tlf. +34.93.772.46.31  
 Fax. +34.93.772.16.67  
 E-mail: yonash@yonash.es

ARTÍCULO / FABRIC

4074 / 4074Ñ

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

POLAR / POLAR FLÚORESCENTE

ANTI-PILLING-HIDRÓFILO

PES. SM. 150/96 + PES. SM. 45/36

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES / STRUCTURAL CHARACTERISTICS				CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS - TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS			
ENSAYO / TEST	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA	ENSAYO / TEST	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA
COMPOSICIÓN / COMPOSITION	100% PES			RESISTENCIA TRACCIÓN / BREAKING STRENGTH			
ANCHO / WIDTH	160+-2%	cm	UNE-EN 1773			N/5 cms.	UNE-EN ISO 13934
PESO / WEIGHT	320+-5%	gr/m <sup>2</sup>	UNE 40600-6				
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONAL CHARACTERISTICS				ALARGAMIENTO ROTURA / ELONGATION BREAK			
ENCOGIMIENTO / SHRINKAGE						%	
LAVADO / WASHING 40°C	L ±5	%				%	
	T ±5						
ESTÁTICO / STATIC 60" 205°C	L -	%				%	
	T -						
ESPESOR / THICKNESS	-	mm	UNE EN ISO 5084	ALARGAMIENTO BAJO CARGA 50N / ELONGATION AT 50 N			
CARACTERÍSTICAS DE TINTURA / DYEING CHARACTERISTICS				RESISTENCIA DESGARRO / TEARING STRENGTH			
PILLING MARTINDALE 15000 CICLOS / CYCLES							
PILLING ICI 54000 CICLOS / CYCLES							
ABRASIÓN MARTINDALE							
SOLIDEZ FROTE / COLOUR FASTNESS TO RUBBING				PILLING ICI 54000 CICLOS / CYCLES			
SECO / DRY	≥4	e.g.	UNE-EN ISO 105-X12	aspecto / appearance		escala visual/range	UNE-EN ISO 12947-1
HÚMEDO / WET	≥4			pérdida de masa / loss in mass		escala visual/range	UNE-EN ISO 12947-3
SOLIDEZ TRATAMIENTOS HÚMEDOS / COLOUR FASTNESS				OBSERVACIONES / REMARKS			
AGUA / WATER	≥4	e.g.	UNE-EN ISO 105-E01	Los valores son orientativos y referidos a las muestras analizadas.			
SUDOR / PERSPIRATION	≥4		UNE-EN ISO 105-E04	The results are orientatives and refered to the analysed samples.			
SOLIDEZ LUZ / LIGHTFASTNESS	-	e.a.	UNE-EN ISO 105-B02	22 COLUMNAS / 17 MALLAS			

## CONDICIONES DE MANTENIMIENTO / CARE CONDITIONS

