

# FICHA TÉCNICA / TECHNICAL FORM

**Y** **€** YONASH España, S.A.  
 Pol Ind. San Vicente, nave 17  
 08755- Castellbisbal (Barcelona)  
 Tlf. +34.93.772.46.31  
 Fax. +34.93.772.16.67  
 E-mail: yonash@yonash.es

ARTÍCULO / FABRIC 4098  
 DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION GRANITO MATE

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES / STRUCTURAL CHARACTERISTICS				CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS - TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS			
ENSAYO / TEST	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA	ENSAYO / TEST	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA
COMPOSICIÓN / COMPOSITION	<b>100% PES</b>			RESISTENCIA TRACCIÓN / BREAKING STRENGTH			
ANCHO / WIDTH	<b>180</b>	cm	UNE-EN 1773			N/5 cms.	UNE-EN ISO 13934
PESO / WEIGHT	<b>220±5%</b>	gr/m <sup>2</sup>	UNE 40600-6				
<b>CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONAL CHARACTERISTICS</b>				ALARGAMIENTO ROTURA / ELONGATION BREAK			
						%	
				ALARGAMIENTO BAJO CARGA 50N / ELONGATION AT 50 N			
						%	
<b>ENCOGIMIENTO / SHRINKAGE</b>				RESISTENCIA DESGARRO / TEARING STRENGTH			
LAVADO / WASHING 40°C	L <b>-3</b>	%				N	UNE 40404
	T <b>-3</b>						
ESTÁTICO / STATIC 60" 205°C	L <b>-</b>	%					
	T <b>-</b>						
ESPESOR / THICKNESS	<b>-</b>	mm	UNE EN ISO 5084	PILLING MARTINDALE 15000 CICLOS / CYCLES			
						escala visual/range	UNE-EN ISO 12945-2
<b>CARACTERÍSTICAS DE TINTURA / DYEING CHARACTERISTICS</b>				PILLING ICI 18000 CICLOS / CYCLES			
						escala visual/range	UNE-EN ISO 12945-1
<b>ENSAYO / TEST</b>				ABRASIÓN MARTINDALE			
<b>SOLIDEZ FROTE / COLOUR FASTNESS TO RUBBING</b>				aspecto / appearance			
SECO / DRY	<b>≥4</b>	e.g.	UNE-EN ISO 105-X12	pérdida de masa / loss in mass			
HÚMEDO / WET	<b>≥4</b>				escala visual/range	UNE-EN ISO 12947-4	
<b>SOLIDEZ TRATAMIENTOS HÚMEDOS / COLOUR FASTNESS</b>				OBSERVACIONES / REMARKS			
AGUA / WATER	<b>≥4</b>	e.g.	UNE-EN ISO 105-E01				
SUDOR / PERSPIRATION	<b>≥4</b>		UNE-EN ISO 105-E04				
SOLIDEZ LUZ / LIGHTFASTNESS	<b>-</b>	e.a.	UNE-EN ISO 105-B02				
<b>CONDICIONES DE MANTENIMIENTO / CARE CONDITIONS</b>							
    							