

# FICHA TÉCNICA / TECHNICAL FORM



YONASH España, S.A.  
 Pol Ind. San Vicente, nave 17  
 08755- Castellbisbal (Barcelona)  
 Tlf. +34.93.772.46.31  
 Fax. +34.93.772.16.67

ARTÍCULO/FABRIC 7027 / 7027T  
 DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION MAGLIE

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES / STRUCTURAL CHARACTERISTICS				CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS - TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS			
ENSAYO / TEST	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA	ENSAYO / TEST	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA
COMPOSICIÓN / COMPOSITION	<b>100% PES.</b>			RESISTENCIA TRACCIÓN / BREAKING STRENGTH			
ANCHO / WIDTH	<b>≥180</b>	cm	UNE-EN 1773:97			N/5 cms.	UNE-EN ISO 13934:99
PESO / WEIGHT	<b>150±5%</b>	gr/m <sup>2</sup>	UNE 40600-6 / ISO 7211/6	L			
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONAL CHARACTERISTICS				ALARGAMIENTO ROTURA / ELONGATION BREAK			
ENCOGIMIENTO / SHRINKAGE				L		%	
LAVADO / WASHING 40°C	L	<b>±5</b>	%	T			
	T	<b>±5</b>		ALARGAMIENTO BAJO CARGA 50N / ELONGATION AT 50 N			
ESTÁTICO / STATIC 90° 170°C	L		TYB 40194	L		%	
	T		TYB 40193	T			
ESPESOR / THICKNESS		mm	UNE EN ISO 5084	RESISTENCIA DESGARRO / TEARING STRENGTH			
CARACTERÍSTICAS DE TINTURA / DYEING CHARACTERISTICS				L		N	UNE 40404 / NF G 07-055
SOLIDEZ FROTE / FASTNESS TO RUBBING				PILLING MARTINDALE 15000 CICLOS / CYCLES			
SECO / DRY	<b>≥4</b>	e.g.	UNE-EN ISO 105-X12	PILLING ICI 18000 CICLOS / CYCLES			
HÚMEDO / WET	<b>≥4</b>					escala visual/range	SN 198525
SOLIDEZ TRATAMIENTOS HÚMEDOS / COLOURFASTNESS				ABRASIÓN MARTINDALE			
AGUA / WATER	<b>≥4</b>	e.g.	UNE-EN ISO 105-E05	aspecto / appearance			
SUDOR / PERSPIRATION	<b>≥4</b>		UNE-EN ISO 105-E04	pérdida de masa / loss in mass			
SOLIDEZ LUZ / LIGHTFASTNESS		e.a.	UNE-EN ISO 105-B02:01	escala visual/range			
CONDICIONES DE MANTENIMIENTO / CARE CONDITIONS				OBSERVACIONES / REMARKS			
				<p><b>Los valores obtenidos hacen referencia a la muestra analizada.</b></p>			