






FICHA TÉCNICA / TECHNICAL FORM



YONASH España, S.A.
 Pol Ind. San Vicente, nave 17
 08755- Castellbisbal (Barcelona)
 Tlf. +34.93.772.46.31
 Fax. +34.93.772.16.67
 E-mail: yonash@yonash.es

ARTÍCULO / FABRIC 2017 / 2017D / 2017Y
 DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION MALLA BANDERAS 164 CMS.
MALLA BANDERAS 125 Y 185 CMS.

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES / STRUCTURAL CHARACTERISTICS				CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS - TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS			
ENSAYO / TEST	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA	ENSAYO / TEST	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA
COMPOSICIÓN / COMPOSITION	100% PES			RESISTENCIA TRACCIÓN / BREAKING STRENGTH			
ANCHO / WIDTH	≥125/164/185	cm	UNE-EN 1773	L	>200	N/5 cms.	UNE-EN ISO 13934
PESO / WEIGHT	110+-5%	gr/m ²	UNE 40600-6	T	>650		
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONAL CHARACTERISTICS				ALARGAMIENTO ROTURA / ELONGATION BREAK			
ENCOGIMIENTO / SHRINKAGE				L		%	
LAVADO / WASHING 40°C	L	±2	%	T		%	
ESTÁTICO / STATIC 60" 205°C	L	-	%	ALARGAMIENTO BAJO CARGA 50N / ELONGATION AT 50 N			
ESPESOR / THICKNESS	-	mm	UNE EN ISO 5084	L		%	
CARACTERÍSTICAS DE TINTURA / DYEING CHARACTERISTICS				RESISTENCIA DESGARRO / TEARING STRENGTH			
SOLIDEZ FROTE / COLOUR FASTNESS TO RUBBING				L		N	UNE 40404
SECO / DRY	4/5	e.g.	UNE-EN ISO 105-X12	T			
HÚMEDO / WET	4/5						
SOLIDEZ TRATAMIENTOS HÚMEDOS / COLOUR FASTNESS				PILLING MARTINDALE 15000 CICLOS / CYCLES			
AGUA / WATER	4/5	e.g.	UNE-EN ISO 105-E01	escala visual/range			
SUDOR / PERSPIRATION	4/5		UNE-EN ISO 105-E04	UNE-EN ISO 12945-2			
SOLIDEZ LUZ / LIGHTFASTNESS	4/5	e.a.	UNE-EN ISO 105-B02	UNE-EN ISO 12947-1			
CONDICIONES DE MANTENIMIENTO / CARE CONDITIONS				OBSERVACIONES / REMARKS			
    				Los valores obtenidos hacen referencia a la muestra analizada.			
				CERTIFICADOS DE EMPRESA / COMPANY CERTIFICATE			