

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL FORM



YONASH España, S.A.
 Pol Ind. San Vicente, nave 17
 08755- Castellbisbal (Barcelona)
 Tlf. +34.93.772.46.31
 Fax. +34.93.772.16.67
 E-mail: yonash@yonash.es

ARTÍCULO / FABRIC

4041

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

VELOUR ESPIGA

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES / STRUCTURAL CHARACTERISTICS				CARACTERÍSTICAS MECANICAS - TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS						
ENSAYO / TEST		VALOR	UNIDAD	NORMATIVA	ENSAYO / TEST		VALOR	UNIDAD	NORMATIVA	
COMPOSICIÓN / COMPOSITION		80%PA-20% PES			RESISTENCIA TRACCIÓN / BREAKING STRENGTH					
ANCHO / WIDTH		≥160	cm	UNE-EN 1773		L	-	N/5 cms.	UNE-EN ISO 13934	
PESO / WEIGHT		105+5%	gr/m ²	UNE 40600-6		T	-			
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONAL CHARACTERISTICS				ALARGAMIENTO ROTURA / ELONGATION BREAK						
ENSAYO / TEST		VALOR	UNIDAD	NORMATIVA		L	-	%		
ENCOGIMIENTO / SHRINKAGE						T	-			
LAVADO / WASHING 40°C		L	±5	%	ALARGAMIENTO BAJO CARGA 50N / ELONGATION AT 50 N					
		T	±5			L	-	%		
ESTÁTICO / STATIC 60" 205°C		L	-	%		T	-			
		T	-		RESISTENCIA DESGARRO / TEARING STRENGTH					
ESPESOR / THICKNESS		-	mm	UNE EN ISO 5084		L	-	N	UNE 40404	
						T	-			
CARACTERÍSTICAS DE TINTURA / DYEING CHARACTERISTICS				PILLING MARTINDALE 15000 CICLOS / CYCLES						
ENSAYO / TEST		VALOR	UNIDAD	NORMATIVA	PILLING ICI 54000 CICLOS / CYCLES			escala visual/range	UNE-EN ISO 12945-2	
SOLIDEZ FROTE / COLOUR FASTNESS TO RUBBING					PILLING ICI 54000 CICLOS / CYCLES				escala visual/range	UNE-EN ISO 12947-1
SECO / DRY		≥4	e.g.	UNE-EN ISO 105-X12	ABRASIÓN MARTINDALE					
HÚMEDO / WET		≥4			aspecto / appearance		3/4	escala visual/range	UNE-EN ISO 12947-4	
SOLIDEZ TRATAMIENTOS HÚMEDOS / COLOUR FASTNESS					pérdida de masa / loss in mass		-	%	UNE-EN ISO 12947-3	
AGUA / WATER		≥4	e.g.	UNE-EN ISO 105-E01	OBSERVACIONES / REMARKS					
SUDOR / PERSPIRATION		≥4		UNE-EN ISO 105-E04	Valores referidos a la muestra analizada.					
SOLIDEZ LUZ / LIGHTFASTNESS		-	e.a.	UNE-EN ISO 105-B02						
CONDICIONES DE MANTENIMIENTO / CARE CONDITIONS										