FICHA TÉCNICA / TECHNICAL FORM

YONASH €spaña, S.A.
Pol Ind. San Vicente, nave 17
08755- Castellbisbal (Barcelona)
Tlf. +34.93.772.46.31
Fax. +34.93.772.16.67
E-mail: yonash@yonash.es

ARTÍCULO/FABRIC	**7000T**
DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	**CALADO - COLORES (COLOURS)**
SECTOR/SECTOR	**FORRERIA CONFECCION**

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES / STRUCTURAL CHARACTERISTICS

ENSAYO / TEST	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA
COMPOSICIÓN / COMPOSITION	**100% PA**		
ANCHO / WIDTH	**≥160**	cm	UNE-EN 1773:97
PESO / WEIGHT	**45±5%**	gr/m²	UNE 40600-6 / ISO 7211/6

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONAL CHARACTERISTICS

ENSAYO / TEST		VALOR	UNIDAD	NORMATIVA
ENCOGIMIENTO / SHRINKAGE				
LAVADO / WASHING 40ºC	L	**-10**	%	TYB 40194
	T	**±3**		
ESTÁTICO / STATIC 90" 170ºC	L		%	TYB 40193
	T			
ESPESOR / THICKNESS			mm	UNE EN ISO 5084

CARACTERÍSTICAS DE TINTURA / DYEING CHARACTERISTICS

ENSAYO / TEST	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA
SOLIDEZ FROTE / FASTNESS TO RUBBING			
SECO / DRY	**4**	e.g.	UNE-EN ISO 105-X12
HÚMEDO / WET	**4**		
SOLIDEZ TRATAMIENTOS HÚMEDOS / COLOURFASTNESS			
AGUA / WATER	**4**	e.g.	UNE-EN ISO 105-E05
SUDOR / PERSPIRATION	**4**		UNE-EN ISO 105-E04
SOLIDEZ LUZ / LIGHTFASTNESS		e.a.	UNE-EN ISO 105-B02:01

CONDICIONES DE MANTENIMIENTO / CARE CONDITIONS

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS -TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

ENSAYO /TEST		VALOR	UNIDAD	NORMATIVA
RESISTENCIA TRACCIÓN / BREAKING STRENGTH				
	L		N/5 cms.	UNE-EN ISO 13934:99
	T			
ALARGAMIENTO ROTURA / ELONGATION BREAK				
	L		%	
	T			
ALARGAMIENTO BAJO CARGA 50N / ELONGATION AT 50 N				
	L		%	
	T			
RESISTENCIA DESGARRO / TEARING STRENGTH				
	L		N	UNE 40404 / NF G 07-055
	T			
PILLING MARTINDALE 15000 CICLOS / CYCLES				
			escala visual/range	SN 198525
PILLING ICI 18000 CICLOS / CYCLES				
			escala visual/range	BS 5811
ABRASIÓN MARTINDALE				
aspecto / appearance			escala visual/range	UNE-EN ISO 12947:99
pérdida de masa / loss in mass			%	

OBSERVACIONES / REMARKS