

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL FORM



YONASH España, S.A.
 Pol Ind. San Vicente, nave 17
 08755- Castellbisbal (Barcelona)
 Tlf. +34.93.772.46.31
 Fax. +34.93.772.16.67
 E-mail: yonash@yonash.es

ARTÍCULO/FABRIC 7003
 DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION MALLA RED

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES / STRUCTURAL CHARACTERISTICS				CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS - TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS			
ENSAYO / TEST	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA	ENSAYO / TEST	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA
COMPOSICIÓN / COMPOSITION	100% PES.			RESISTENCIA TRACCIÓN / BREAKING STRENGTH			
ANCHO / WIDTH	≥165	cm	UNE-EN 1773:97	L		N/5 cms.	UNE-EN ISO 13934:99
PESO / WEIGHT	65±5%	gr/m ²	UNE 40600-6 / ISO 7211/6	T			
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONAL CHARACTERISTICS				ALARGAMIENTO ROTURA / ELONGATION BREAK			
ENSAYO / TEST				L		%	
ENCOGIMIENTO / SHRINKAGE				T			
LAVADO / WASHING 40°C	-2	%		ALARGAMIENTO BAJO CARGA 50N / ELONGATION AT 50 N			
	±1			L		%	
ESTÁTICO / STATIC 90° 170°C		%		T			
ESPESOR / THICKNESS		mm	UNE EN ISO 5084	RESISTENCIA DESGARRO / TEARING STRENGTH			
				L		N	
				T			
CARACTERÍSTICAS DE TINTURA / DYEING CHARACTERISTICS				PILLING MARTINDALE 15000 CICLOS / CYCLES			
						escala visual/range	
				PILLING ICI 18000 CICLOS / CYCLES			
						escala visual/range	BS 5811
ENSAYO / TEST				ABRASIÓN MARTINDALE			
SOLIDEZ FROTE / FASTNESS TO RUBBING				aspecto / appearance		escala visual/range	UNE-EN ISO
SECO / DRY	≥4	e.g.	UNE-EN ISO 105-X12	pérdida de masa / loss in mass		%	12947:99
HÚMEDO / WET	≥4						
SOLIDEZ TRATAMIENTOS HÚMEDOS / COLOURFASTNESS				OBSERVACIONES / REMARKS			
AGUA / WATER	≥4	e.g.	UNE-EN ISO 105-E05	Los valores obtenidos hacen referencia a la muestra analizada.			
SUDOR / PERSPIRATION	≥4		UNE-EN ISO 105-E04				
SOLIDEZ LUZ / LIGHTFASTNESS	≥4	e.a.	UNE-EN ISO 105-B02:01				
CONDICIONES DE MANTENIMIENTO / CARE CONDITIONS							